




Plafonnier outdoor BIG THEO CEILING

LED, 3000 K, anthracite

Plafonnier BIG THEO CEILING LED, en aluminium et verre. Grâce au positionnement de la LED, l'ampoule installée émet un angle de rayonnement large. L'indice de protection IP44 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur. Le raccordement électrique de la lampe disponible en plusieurs versions de couleur se fait au réseau 230 V, étant donné qu'un driver LED est déjà incorporé. La série BIG - THEO comporte également d'autres appliques et plafonniers et peut donc être utilisée de manière universelle.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	234535
Nombre de sorties lumineuses diffuses	1
Code IP	IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	21 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Hauteur du courant d'appel	17 A
Durée du courant d'appel	35 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.13
Lumen	2000 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	24 °
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916394		Durée de vie	30000 h
		Faisceau lumineux	directement
		Longueur	13 cm
		Largeur	13 cm
		Profondeur	15 cm
		Poids net	1.334 kg
		Poids brut	1.506 kg
		BIG WHITE, page	797