




BIG THEO

plafonnier extérieur, anthracite, LED, 21 W, 3000 K, IP44

Le plafonnier BIG THEO CEILING LED est fabriqué en aluminium et en verre. La position des LED intégrées au luminaire permet de générer un cône lumineux large. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue sur la tension secteur 230V car l'alimentation LED est déjà intégrée. La gamme BIG THEO comprend en outre des appliques et plafonniers alternatifs et peut donc s'utiliser de manière universelle. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------|
| Réf. | 234535 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Tension nominale primaire | 100-277V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 21 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 35 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 17 A |
| Durée du courant d'appel | 35 µs |
| Lumen | 2000 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 24 ° |
| Coloris | anthracite |
| IRC | 80 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Sortie lumineuse | directement |
| Longueur | 13 cm |
| Largeur | 13 cm |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916394 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------|----------|
| Profondeur | 15 cm |
| Poids net | 1.375 kg |
| Poids brut | 1.539 kg |
| Page du BIG WHITE | 833 |