BIG THEO CEILING

уличный потолочный светильник, светодиодный, 3000 K, антрацитовый

Потолочный светильник BIG THEO CEILING LED изготовлен из алюминия и стекла. Светодиоды установлены таким образом, что смонтированный светильник создает широкий световой пучок. Светильник имеет степень защиты IP44 и может использоваться вне помещений. Светильник, доступный в различных цветовых версиях, оснащен встроенным светодиодным драйвером и предназначен для прямого подключения к электросети напряжением 230 В. Серия BIG THEO включает дополнительные настенные и потолочные светильники, поэтому является универсальной в применении. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	234535
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 44
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	100-277V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	21 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Уровень пускового тока	17 A
Продолжительность пускового тока	35 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.13
Световой поток	2000 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	24 °
Цвет	антрацитовый

Источник света

916394	E

CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Длина	13 cm
Ширина	13 cm
Глубина	15 cm
Вес нетто	1.334 kg
вес брутто	1.506 kg
BIG WHITE Seite	797