




## P-LIGHT 27

nástěnné a stropní svítidlo, svítidlo pro nouzový východ, LED, 6000K, bílé, D/Š/V 26,5/4,5/21 cm, 3,5W

Nouzové osvětlení P-LIGHT 27 je vhodné jako nástěnné a stropní svítidlo. Bezpečnostní svítidla jsou vybavena vestavěným akumulátorem Ni-Mh a automatickým samočinným testováním. Vzdálenost rozpoznání se pohybuje kolem 24 m. Doba nouzového provozu svítidla činí tři hodiny. Svítidlo může být používáno v rámci trvalého / pohotovostního spínání. Elektrické připojení svítidla se provádí přímo k síťovému napětí 230 V. K dispozici jsou další varianty řady P-LIGHT. Ke svítidlu je přiložena sada skládající se ze tří štítků s různými směry šipek (vpravo / vlevo / dole). Volitelně jsou k dispozici další štítky.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	240000
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50Hz
Třída ochrany	II
Příkon	3.5 W
Lumen	32 lm
Teplota barvy světla	6000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	25000 h
Šířka	26.5 cm
Výška	21 cm
Hloubka	4.5 cm
Hmotnost netto	0.843 kg
Celková hmotnost	1.06 kg

## Příslušenství

240020	AKUMULÁTOR , pro P-LIGHT, 3,6 V, 900 mA
240007	FÓLIE S PIKTOGRAMY , pro svítidlo pro nouzový východ P-LIGHT, 4dílná sada, šipky šikmo ve všech směrech, D/V 24/13,1 cm