




P-LIGHT

Wand- und Deckenleuchte, Notausgangsleuchte, LED, 6000K, weiß, L/B/H 26,5/4,5/21 cm, 3,5W

Die Notbeleuchtung P-LIGHT 27 ist als Wand- und Deckenleuchte geeignet. Ausgestattet sind die Sicherheitsleuchten mit eingebautem Ni-Mh Akku und mit automatischem Selbsttest. Die Erkennungsweite liegt bei 24 m. Die Notbetriebszeit der Leuchte beträgt drei Stunden. Betrieben werden kann die Leuchte in Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt über 230V. Weitere Varianten der P-LIGHT Serie sind vorhanden. Der Leuchte liegt ein Set aus drei Schildern mit unterschiedlichen Pfeilrichtungen (rechts / links / runter) bei. Optional sind weitere Schilder verfügbar.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Art. Nr. | 240000 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke,Wand |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50Hz |
| Schutzklasse | II |
| Wattage | 3.5 W |
| Lumen | 32 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 6000 Kelvin |
| Farbe | weiß |
| CRI | 80 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 25000 h |
| Breite | 26.5 cm |
| Höhe | 21 cm |
| Tiefe | 4.5 cm |
| Nettogewicht | 0.843 kg |
| Bruttogewicht | 1.06 kg |

Zubehör

| | |
|--------|---|
| 240020 | AKKUMULATOR , für P-LIGHT, 3,6V, 900mA |
| 240007 | PIKTOGRAMMFOLIE , für P-LIGHT Notausgangsleuchte, 4er-Set, Pfeile schräg in alle Richtungen, L/H 24/13,1 cm |