




P-LIGHT 27

luminaria de pared y techo, luminaria de salida de emergencia, led, 6000K, blanco, La./An./Al. 26,5/4,5/21 cm, 3,5 W

La iluminación de emergencia P-LIGHT 27 es apta como luminaria de pared y techo. Las luminarias de seguridad están equipadas con una batería incorporada de Ni-Mh y con autodiagnóstico automático. La distancia de reconocimiento es de 24 m. El tiempo de funcionamiento de emergencia de la luminaria es de tres horas. La luminaria puede utilizarse con conmutación continua/de reserva. La conexión eléctrica de la lámpara se realiza directamente mediante 230 V. Están disponibles otras variantes de la serie P-LIGHT. La luminaria incluye un set de tres señales con la flecha en direcciones diferentes (derecha / izquierda / abajo). De manera opcional están disponibles otras señales.



Datos técnicos

Art. N.º	240000
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50Hz
Clase de protección	II
Potencia	3.5 W
Flujo luminoso	32 lm
Temperatura del color de la luz	6000 Kelvin
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Anchura	26.5 cm
Altura	21 cm
Profundidad	4.5 cm
Peso neto	0.843 kg
Peso bruto	1.06 kg
Página BIG WHITE	340

Accesorios

240007	PELÍCULA DE PICTOGRAMA , para luminaria de salida de emergencia P-LIGHT, set de 4 unidades, flecha transversal en todas las direcciones, Lo./Al. 24/13,1 cm
240020	ACUMULADOR , para P-LIGHT, 3,6 V, 900 mA