




## Applique et plafonnier P-LIGHT

panneau issue de secours, LED, 6000 K, gris argenté, 26,5 x 4,5 x 21 cm (Lxlxh), 3,5 W

Panneau issue de secours P-LIGHT 27 est indiqué comme applique et plafonnier. Les luminaires de sécurité sont équipés de deux accus Ni-Mh et d'une fonctionnalité d'auto-test. La plage de détection est de 24 m. La durée d'éclairage de secours est de trois heures. Le luminaire peut également fonctionner en mode éclairage permanent/non permanent. La lampe peut directement être branchée au réseau 230 V. D'autres variantes de la série P-LIGHT sont disponibles. Le set comporte trois panneaux avec différentes flèches directionnelles (à droite / à gauche / vers le bas). D'autres panneaux sont disponibles à titre optionnel.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	240000
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50Hz
Indice de protection	II
Wattage	3.5 W
Lumen	32 lm
Température de couleur	6000 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Largeur	26.5 cm
Hauteur	21 cm
Profondeur	4.5 cm
Poids net	0.843 kg
Poids brut	1.06 kg

## Accessoires

240020	ACCUMULATEUR , pour P-LIGHT, 3,6 V, 900 mA
240007	PICTOGRAMMES AUTOCOLLANTS , pour le panneau issue de secours P-LIGHT, lot de 4, flèches obliques dans toutes les directions, 24 x 13,1 cm (Lxh)