




## P-LIGHT 27

vegg- og takarmatur, Nødllys, LED, 6000 K, hvit, L/B/H 26, 5/4, 5/21 cm, 3, 5W

Nødbelysningen P-LIGHT 27 kan monteres på vegg eller i tak. Sikkerhetsarmaturene er utstyrt med innebygget Ni-Mh-batteri og automatisk egentest. Registreringsrekkevidden er 24 m. Nødliset til armaturet lyser i tre timer. armaturet kan brukes som kontinuerlig belysning eller beredskapsbelysning. armaturet kobles direkte til 230 V. Det finnes også andre varianter i P-LIGHT-serien. armaturet leveres med et sett på tre skilt med ulike pilretninger (høyre, venstre, ned). Flere skilt kan finnes som ekstrautstyr.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	240000
EL nummer	6603010
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50Hz
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	3.5 W
Lysytelse	32 lm
Lysfargetemperatur	6000 Kelvin
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h
Bredde	26.5 cm
Høyde	21 cm
Dybde	4.5 cm
Nettvekt	0.843 kg
Bruttovekt	1.06 kg

## Tilbehør og lyspæreanbefaling

240020	OPPLADBART BATTERI , til P-LIGHT, 3, 6V, 900- mA
240007	PIKTOGRAMFOLIE , til P-LIGHT Nødllys, 4-er-sett, skrå piler i alle retninger, L/H 24/13, 1 cm