




## P-LIGHT 27

wand- en plafondarmatuur, noodverlichting, LED, 6000K, wit, L/B/H 26,5/4,5/21 cm, 3,5W

De noodverlichting P-LIGHT 27 kan worden gebruikt als wand- en plafondarmatuur. De veiligheidsarmaturen beschikken over een ingebouwde Ni-Mh accu en een automatische zelftestfunctie. De detectieafstand bedraagt 24 m. De autonomie van de lamp bedraagt drie uur. De lamp kan gebruikt worden met permanente schakeling/stand-by schakeling. De lamp wordt rechtstreeks aangesloten op 230V. De P-LIGHT reeks is in nog meer varianten beschikbaar. De lamp bestaat uit een set van drie borden met pijlen in verschillende richtingen (naar rechts/ links/onder). Als optie zijn nog meer borden verkrijgbaar.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	240000
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50Hz
Beschermingsklasse	II
Wattage	3.5 W
Lumen	32 lm
Lichtkleurtemperatuur	6000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Breedte	26.5 cm
Hoogte	21 cm
Diepte	4.5 cm
Nettogewicht	0.843 kg
Brutogewicht	1.06 kg

## Toebehoren

240020	ACCUMULATOR , voor P-LIGHT, 3,6V, 900 mA
240007	PICTOGRAMFOLIE , voor P-LIGHT noodverlichting, set van 4 stuks, pijlen schuin in alle richtingen, L/H 24/13,1 cm