




P-LIGHT 27

wand- en plafondlamp, nooduitgang verlichting, led, 6000K, wit, L/B/H 26,5/4,5/21 cm, 3,5 W

De noodverlichting P-LIGHT 27 is als wand- en plafondlamp geschikt. De noodverlichtingen zijn uitgerust met ingebouwde Ni-Mh accu en met automatische zelftest. Het detectiebereik bedraagt 24 m. De noodbedrijfstijd van de lamp bedraagt drie uur. De armatuur kan worden gebruikt in continue stand/stand-by. De elektrische aansluiting van de lamp vindt direct op 230 V. Meer uitvoeringen van de P-LIGHT serie zijn beschikbaar. Bij de lamp wordt een set van drie bordjes met verschillende pijlrichtingen (rechts / links / onder) geleverd. Optioneel zijn meer borden verkrijgbaar.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	240000
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	3.5 W
Lumen	32 lm
Lichtkleurtemperatuur	6000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Breedte	26.5 cm
Hoogte	21 cm
Diepte	4.5 cm
Nettogewicht	0.843 kg
Brutogewicht	1.06 kg

Accessoires

240020	ACCU , voor P-LIGHT, 3,6 V, 900 mA
240007	PICTOGRAMFOLIE , voor P-LIGHT nooduit- gang verlichting, 4-delige set, pijlen schuin in iede- re richting, L/H 24/13,1 cm