




## P-LIGHT 27

lampa ścienna i sufitowa, emergency exit light, LED, 6000K, biały, L/W/H 26.5/4.5/21 cm, 3,5W

Oświetlenie awaryjne P-LIGHT 27 można stosować jako lampę ścienną i sufitową. Lampy bezpieczeństwa są wyposażone we wbudowany akumulator Ni-Mh oraz funkcję automatycznego autotestu. Zasięg wykrywania wynosi 24 m. Czas pracy awaryjnej lampy wynosi trzy godziny. Lampa może pracować w trybie ciągłym/ trybie gotowości. Lampa podłączana jest bezpośrednio do sieci 230 V. Dostępne są dodatkowe warianty z serii P-LIGHT. Do lampy dołączony jest zestaw trzech tabliczek ze strzałkami w różnych kierunkach (w prawo/w lewo/w dół). Dodatkowe tabliczki są dostępne opcjonalnie.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	240000
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50Hz
Klasy ochrony	II
Wydajność	3.5 W
Strumień świetlny	32 lm
Temperatura barwy światła	6000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	25000 h
Szerokość	26.5 cm
Wysokość	21 cm
Głębokość	4.5 cm
Waga netto	0.843 kg
Waga brutto	1.06 kg

## Akcesoria

240020	AKUMULATOR , do P-LIGHT, 3,6V, 900mA
240007	PIKTOGRAM , do lampy ewakuacyjnej P-LIGHT, zestaw 4-elementowy, strzałki ukośnie we wszystkich kierunkach, D/W 24/13,1 cm