




P-LIGHT 27

настенный и потолочный светильник, светильник с указанием аварийного выхода, светодиодный, 6000 К, белый, Д/Ш/В 26,5/4,5/21 см, 3,5 Вт

Источник аварийного освещения P-LIGHT 27 можно использовать в качестве настенного и потолочного светильника. Аварийные светильники оснащены встроенным никель-металлогидридным (Ni-Mh) аккумулятором и автоматическим устройством самотестирования. Дальность видимости – 24 м. Время работы светильника в аварийном режиме составляет три часа. Светильник может работать в непрерывном режиме / в режиме ожидания. Светильник подключается напрямую к сети напряжением 230 В. Также имеются другие версии серии P-LIGHT. Светильник представляет собой набор из трех табличек со стрелками, указывающими в разные направления (вправо/влево/вниз). Также доступны дополнительные варианты табличек.



Технические характеристики

Тов. №	240000
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50Hz
Класс защиты	II
Мощность	3.5 W
Световой поток	32 lm
Цветовая температура	6000 Kelvin
Цвет	белый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Ширина	26.5 cm
Высота	21 cm
Глубина	4.5 cm
Вес нетто	0.843 kg
вес брутто	1.06 kg

Аксессуары

240020	АККУМУЛЯТОР для P-LIGHT , 3,6 В, 900 мА
240007	ФОЛЬГА С ПИКТОГРАММОЙ , для светильника с указанием аварийного выхода P-LIGHT, набор из 4 шт., диагональная стрелка для всех направлений, Д/В 24/13,1 см