




P-LIGHT 27

stenska in stropna svetilka, svetilka za izhod v sili, LED, 6000 K, bela, D/Š/V 26,5/4,5/21 cm, 3,5W

Zasilna svetilka p-LIGHT 27 je primerna za montažo na steno ali strop. Varnostne svetilke so opremljene z vgrajeno Ni-MH baterijo in s funkcijo samodejnega samopreverjanja. Domet senzorja znaša 24 m. Zasilna svetilka ob vklopu deluje tri ure. Nastavite jo lahko, tako da sveti nepretrgoma ali ima vklopljeno stanje pripravljenosti. Svetilka deluje neposredno na omrežju z napetostjo 230 V. Na voljo so tudi druge različice linije P-LIGHT. Svetilka vključuje komplet iz treh tablic s puščicami, obrnjenimi v različne smeri (desno/levo/navzdol). Na voljo so dodatne tablice, ki jih naročite posebej.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	240000
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50Hz
Zaščitni razred	II
EI. moč	3.5 W
Lumini	32 lm
Barvna temperatura	6000 Kelvin
Barva	bela
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	25000 h
Širina	26.5 cm
Višina	21 cm
Globina	4.5 cm
Neto teža	0.843 kg
Bruto teža	1.06 kg

Dodatki

240020	AKUMULATOR , za P-LIGHT, 3,6 V, 900 mA
240007	NALEPKA S PIKTOGRAMOM , za P-LIGHT svetilko za izhod v sili, 4 v kompletu, poševna puščica v vse smeri, D/V 24/13,1 cm