




## P-LIGHT 33

nástěnné a stropní svítidlo, svítidlo pro nouzový východ, LED, 6000K, bílé, D/Š/V 33/6/25 cm, 4W

Nouzové osvětlení P-LIGHT 33 je vhodné jako nástěnné a stropní svítidlo. Bezpečnostní svítidla jsou vybavena vestavěným akumulátorem Ni-Mh a automatickým samočinným testováním. Vzdálenost rozpoznání se pohybuje kolem 24 m. Doba nouzového provozu svítidla činí tři hodiny. Svítidlo může být používáno v rámci trvalého / pohotovostního spínání. Elektrické připojení svítidla se provádí přímo k síťovému napětí 230 V. K dispozici jsou další varianty řady P-LIGHT. Ke svítidlu je přiložena sada skládající se ze tří štítků s různými směry šipek (vpravo / vlevo / dole). Volitelně jsou k dispozici další štítky.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	240002
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	II
Příkon	4 W
Lumen	32 lm
Teplota barvy světla	6000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	70
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	25000 h
Šířka	33 cm
Výška	25 cm
Hloubka	6 cm
Hmotnost netto	1.449 kg
Celková hmotnost	1.857 kg

## Příslušenství

240008	FÓLIE S PIKTOGRAMY , pro svítidlo pro nouzový východ P-LIGHT, 4dílná sada, šipky šikmo ve všech směrech, D/V 30/16,1 cm
240021	AKUMULÁTOR , pro P-LIGHT, 3,6 V, 1 000 - mA