Applique et plafonnier P-LIGHT 33

panneau issue de secours, LED, 6000 K, gris argenté, 33 x 6 x 25 cm (Lxlxh), 4 W

Panneau issue de secours P-LIGHT 33 est indiqué comme applique et plafonnier. Les éclairages de sécurité sont équipés d'un accu Ni-Mh incorporé et d'un auto-test automatique. La plage de détection est de 24 m. La durée d'éclairage de secours est de trois heures. Le luminaire peut également fonctionner en mode éclairage permanent/non permanent. La lampe peut directement être branchée au réseau 230 V. D'autres variantes de la série P-LIGHT sont disponibles. Le set comporte trois panneaux avec différentes flèches directionnelles (à droite / à gauche / vers le bas). D'autres panneaux sont disponibles à titre optionnel.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	240002
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond,Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	II
Wattage	4 W
Lumen	32 lm
Température de couleur	6000 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	70
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Largeur	33 cm
Hauteur	25 cm
Profondeur	6 cm
Poids net	1.449 kg
Poids brut	1.857 kg

Accessoires

240008	PICTOGRAMMES AUTOCOLLANTS , pour le panneau issue de secours P-LIGHT, lot de 4, flèches obliques dans toutes les directions, 30 x 16,1 cm (Lxh)
240021	ACCUMULATEUR , pour P-LIGHT, 3,6 V, 1000 mA