




## P-LIGHT 33

wand- en plafondarmatuur, noodverlichting, LED, 6000K, wit, L/B/H 33/6/25 cm, 4W

De noodverlichting P-LIGHT 33 kan worden gebruikt als wand- en plafondarmatuur. De veiligheidsarmaturen beschikken over een ingebouwde Ni-Mh accu en een automatische zelftestfunctie. De detectieafstand bedraagt 24 m. De autonomie van de lamp bedraagt drie uur. De lamp kan gebruikt worden met permanente schakeling/stand-by schakeling. De lamp wordt rechtstreeks aangesloten op 230V. De P-LIGHT reeks is in nog meer varianten beschikbaar. De lamp bestaat uit een set van drie borden met pijlen in verschillende richtingen (naar rechts/ links/onder). Als optie zijn nog meer borden verkrijgbaar.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	240002
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	II
Wattage	4 W
Lumen	32 lm
Lichtkleurtemperatuur	6000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	70
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Breedte	33 cm
Hoogte	25 cm
Diepte	6 cm
Nettogewicht	1.449 kg
Brutogewicht	1.857 kg

## Toebehoren

240008	PICTOGRAMFOLIE , voor P-LIGHT noodver- lichting, set van 4 stuks, pijlen schuin in alle richt- ingen, L/H 30/16,1 cm
240021	ACCUMULATOR , voor P-LIGHT, 3,6V, 1000 mA