




P-LIGHT

Pendelleuchte, Notausgangsleuchte, LED, 6000K, weiß, L/B/H 33/6/25 cm, 4W

Die Notbeleuchtung P-LIGHT 33 PL ist als Pendelleuchte geeignet. Ausgestattet sind die Sicherheitsleuchten mit eingebautem Ni-Mh Akku und mit automatischem Selbsttest. Die Erkennungsweite liegt bei 24 m. Die Notbetriebszeit der Leuchte beträgt drei Stunden. Betrieben werden kann die Leuchte in Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt über 230V. Weitere Varianten der P-LIGHT Serie sind vorhanden. Der Leuchte liegt ein Set aus drei Schildern mit unterschiedlichen Pfeilrichtungen (rechts / links / runter) bei. Optional sind weitere Schilder verfügbar.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	240003
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	4 W
Lumen	32 lm
Lichtfarbtemperatur	6000 Kelvin
Farbe	weiß
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	25000 h
Breite	33 cm
Höhe	25 cm
Tiefe	6 cm
Pendellänge	100 cm
Nettogewicht	1.465 kg
Bruttogewicht	1.721 kg

Zubehör

240008	PIKTOGRAMMFOLIE , für P-LIGHT Notaus- gangsleuchte, 4er-Set, Pfeile schräg in alle Rich- tungen, L/H 30/16,1 cm
240021	AKKUMULATOR , für P-LIGHT, 3,6V, 1000mA