




P-LIGHT 33 PL

luminaria suspendida, luminaria de salida de emergencia, led, 6000K, blanco, La./An./Al. 33/6/25 cm, 4 W

La iluminación de emergencia P-LIGHT 33 PL es apta como luminaria suspendida. Las luminarias de seguridad están equipadas con una batería incorporada de Ni-Mh y con autodiagnóstico automático. La distancia de reconocimiento es de 24 m. El tiempo de funcionamiento de emergencia de la luminaria es de tres horas. La luminaria puede utilizarse con conmutación continua/de reserva. La conexión eléctrica de la lámpara se realiza directamente mediante 230 V. Están disponibles otras variantes de la serie P-LIGHT. La luminaria incluye un set de tres señales con la flecha en direcciones diferentes (derecha / izquierda / abajo). De manera opcional están disponibles otras señales.



Datos técnicos

Art. N.º	240003
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	4 W
Flujo luminoso	32 lm
Temperatura del color de la luz	6000 Kelvin
Color	blanco
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Anchura	33 cm
Altura	25 cm
Profundidad	6 cm
Longitud de suspensión	100 cm
Peso neto	1.465 kg
Peso bruto	1.721 kg

Accesorios

240008	PELÍCULA DE PICTOGRAMA , para luminaria de salida de emergencia P-LIGHT, set de 4 unidades, flecha transversal en todas las direcciones, Lo./Al. 30/16,1 cm
240021	ACUMULADOR , para P-LIGHT, 3,6 V, 1000 mA