




Suspension P-LIGHT 33 PL

éclairage issue de secours, LED, 6000 K, blanc, 33 x 6 x 25 cm (Lxlxh), 4 W

L'éclairage de secours P-LIGHT 33 PL est disponible comme suspension. Les éclairages de sécurité sont équipés d'un accu Ni-Mh incorporé et d'un auto-test automatique. La plage de détection est de 24 m. La durée d'éclairage de secours est de trois heures. Le luminaire peut également fonctionner en mode éclairage permanent/non permanent. La lampe peut directement être branchée au réseau 230 V. D'autres variantes de la série P-LIGHT sont disponibles. Le set comporte trois panneaux avec différentes flèches directionnelles (à droite / à gauche / vers le bas). D'autres panneaux sont disponibles à titre optionnel.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------|
| N° art. | 240003 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Plafond |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Indice de protection | II |
| Wattage | 4 W |
| Lumen | 32 lm |
| Température de couleur | 6000 Kelvin |
| Coloris | blanc |
| CRI | 90 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 25000 h |
| Largeur | 33 cm |
| Hauteur | 25 cm |
| Profondeur | 6 cm |
| Long. du câble de suspension | 100 cm |
| Poids net | 1.465 kg |
| Poids brut | 1.721 kg |

Accessoires

| | |
|--------|---|
| 240008 | PICTOGRAMMES AUTOCOLLANTS , pour le panneau issue de secours P-LIGHT, lot de 4, flèches obliques dans toutes les directions, 30 x 16,1 cm (Lxh) |
| 240021 | ACCUMULATEUR , pour P-LIGHT, 3,6 V, 1000 mA |