P-LIGHT 33

PL, sospensione, lampada per uscita d'emergenza, LED, 6000K, bianca, L/La/H 33/6/25 cm, 4W

La lampada d'emergenza P-LIGHT 33 PL è adatta per l'uso come sospensione. Le lampade di sicurezza sono dotate di due batterie al Ni-Mh integrate e con Auto Test. La portata di rilevamento è di 24 m. Il tempo di funzionamento d'emergenza della lampada è di tre ore. La lampada può essere utilizzata con funzionamento permanente/non permanente. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Sono disponibili altre versioni della serie P-LIGHT. La lampada è composta da un set con tre segnali con frecce in diverse direzioni (destra / sinistra / in basso). Come optional sono disponibili altri segnali.



DATI TECNICI

Articolo	240003
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	4 W
Lumen	32 lm
Temperatura colore	6000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h
Larghezza	33 cm
Altezza	25 cm
Profondità	6 cm
Lunghezza sospensione	100 cm
Peso netto	1.465 kg
Peso lordo	1.721 kg

Accessori

240008	PELLICOLA DI PITTO-GRAMMI , per lampada per uscita d'emergenza P-LIGHT, set da 4, frecce oblique in tutte le direzio-ni, L/H 30/16,1 cm
240021	BATTERIA , per P-LIGH-T, 3,6V, 1000mA