




## P-LIGHT 33

lampa wisząca, emergency exit light, LED, 6000K, biały, L/W/H 33/6/25 cm, 4W

Oświetlenie awaryjne P-LIGHT 33 PL można stosować jako lampę wiszącą. Lampy bezpieczeństwa są wyposażone we wbudowany akumulator Ni-Mh oraz funkcję automatycznego autotestu. Zasięg wykrywania wynosi 24 m. Czas pracy awaryjnej lampy wynosi trzy godziny. Lampa może pracować w trybie ciągłym/trybie gotowości. Lampa podłączana jest bezpośrednio do sieci 230 V. Dostępne są dodatkowe warianty z serii P-LIGHT. Do lampy dołączony jest zestaw trzech tabliczek ze strzałkami w różnych kierunkach (w prawo/w lewo/w dół). Dodatkowe tabliczki są dostępne opcjonalnie.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	240003
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Klasy ochrony	II
Wydajność	4 W
Strumień świetlny	32 lm
Temperatura barwy światła	6000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	90
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	25000 h
Szerokość	33 cm
Wysokość	25 cm
Głębokość	6 cm
Długość zwisu	100 cm
Waga netto	1.465 kg
Waga brutto	1.721 kg

## Akcesoria

240008	PIKTOGRAM , do lampy ewakuacyjnej P-LIGHT, zestaw 4-elementowy, strzałki ukośnie we wszystkich kierunkach, D/W 30/16,1 cm
240021	AKUMULATOR , do P-LIGHT, 3,6V, 1000mA