




P-LIGHT 33 PL

подвесной светильник, светильник с указанием аварийного выхода, светодиодный, 6000 К, белый, Д/Ш/В 33/6/25 см, 4 Вт

Источник аварийного освещения P-LIGHT 33 PL можно использовать в качестве подвесного светильника. Аварийные светильники оснащены встроенным никель-металлогидридным (Ni-Mh) аккумулятором и автоматическим устройством самотестирования. Дальность видимости – 24 м. Время работы светильника в аварийном режиме составляет три часа. Светильник может работать в непрерывном режиме / в режиме ожидания. Светильник подключается напрямую к сети напряжением 230 В. Также имеются другие версии серии P-LIGHT. Светильник представляет собой набор из трех табличек со стрелками, указывающими в разные направления (вправо/влево/вниз). Также доступны дополнительные варианты табличек.



Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Тов. № | 240003 |
| Количество различных источников света | 1 |
| IP Code | IP 20 |
| Сборка | Накладной |
| Детали сборки | Потолок |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Класс защиты | II |
| Мощность | 4 W |
| Световой поток | 32 lm |
| Цветовая температура | 6000 Kelvin |
| Цвет | белый |
| CRI | 90 |
| LXXVXX Данные | L70B50 |
| Срок службы | 25000 h |
| Ширина | 33 cm |
| Высота | 25 cm |
| Глубина | 6 cm |
| Длина подвесного светильника | 100 cm |
| Вес нетто | 1.465 kg |
| вес брутто | 1.721 kg |

Аксессуары

| | |
|--------|--|
| 240008 | ФОЛЬГА С ПИКТОГРАММОЙ , для светильника с указанием аварийного выхода P-LIGHT, набор из 4 шт., диагональная стрелка для всех направлений, Д/В 30/16,1 см |
| 240021 | АККУМУЛЯТОР для P-LIGHT , 3,6 В, 1000 мА |