P-LIGHT

Deckenleuchte, LED, 6000K, IP65, rechteckig, weiß, 6,5W

P-LIGHT zur Verwendung als Notbeleuchtung für Wandanbau und Deckenaufbau geeignet. Ausgestattet sind die Sicherheitsleuchten mit zwei eingebautem Ni-Mh Akku, mit automatischem Selbsttest und Erkennungsweite von 30m. Die Notbetriebszeit der Leuchte beträgt drei Stunden. Betrieben werden kann die Leuchte in Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt über 230V. Weitere Varianten der P-LIGHT Serie sind vorhanden.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	240004
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 65
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	5 W
Lumen	135 lm
Lichtfarbtemperatur	6000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	weiß
CRI	70
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	25000 h
Lichtstärkeverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Breite	37.5 cm
Höhe	17.6 cm
Tiefe	7.3 cm
Nettogewicht	1.293 kg
Bruttogewicht	1.438 kg

Zubehör

240010	PIKTOGRAMMFOLIE , für P-LIGHT Notausgangsleuchte, 2er-Set, L/H 35,3/16,5 cm
240022	AKKUMULATOR , für P-LIGHT, 3,6V, 1000mA, Set aus 2 Stücken
240009	PIKTOGRAMMFOLIE , für P-LIGHT Notausgangsleuchte, 3er-Set, L/H 35,3/16,5 cm