





P-LIGHT

luminaria de techo, led, 6000 K, rectangular, blanco, 6,5 W

P-LIGHT para su uso como iluminación de emergencia para el montaje de superficie de pared y de techo. Las luminarias de emergencia están equipadas con dos baterías incorporadas de Ni-Mh, con autodiagnóstico automático y distancia de reconocimiento de 30 m. El tiempo de funcionamiento de emergencia de la luminaria es de tres horas. La luminaria puede utilizarse con conmutación continua/de reserva. La conexión eléctrica se realiza directamente a través de 230 V. Están disponibles otras variantes de la serie P-LIGHT.



Datos técnicos

Art. N.º	240004
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 65
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	5 W
Flujo luminoso	135 lm
Temperatura del color de la luz	6000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	110 °
Color	blanco
IRC	70
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	Directa
Anchura	37.5 cm
Altura	17.6 cm
Profundidad	7.3 cm
Peso neto	1.293 kg
Peso bruto	1.438 kg

Accesorios

240009	PELÍCULA DE PICTOGRAMA , para luminaria de salida de emergencia P-LIGHT, set de 3 unidades, Lo./Al. 35,3/16,5 cm
240010	PELÍCULA DE PICTOGRAMA , para luminaria de salida de emergencia P-LIGHT, set de 2 unidades, Lo./Al. 35,3/16,5 cm
240022	ACUMULADOR , para P-LIGHT, 3,6 V, 1000 mA, set de 2 unidades