




Plafonnier P-LIGHT

LED, 6000 K, IP65, rectangulaire, blanc, 6,5 W

Le P-LIGHT est utilisé comme éclairage d'urgence apparent au plafond ou au mur. Les panneaux issues de secours sont équipés de deux accus Ni-Mh incorporés, avec auto-test automatique et distance de visibilité de 30 m. La durée de fonctionnement en mode urgence du luminaire est de trois heures. Le luminaire peut également fonctionner en mode éclairage permanent/non permanent. La lampe peut directement être branchée sur le réseau 230 V. D'autres variantes de la série P-LIGHT sont disponibles.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	240004
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 65
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	II
Wattage	5 W
Lumen	135 lm
Température de couleur	6000 Kelvin
Angle faisceau	110 °
Coloris	blanc
CRI	70
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Faisceau lumineux	direct
Largeur	37.5 cm
Hauteur	17.6 cm
Profondeur	7.3 cm
Poids net	1.293 kg
Poids brut	1.438 kg

Accessoires

240010	PICTOGRAMMES AUTOCOLLANTS , pour panneau issue de secours P-LIGHT, lot de 2, 35,3 x 16,5 cm (Lxh)
240022	ACCUMULATEUR , pour P-LIGHT, 3,6 V, 1000 - mA, lot de 2 pièces
240009	PICTOGRAMMES AUTOCOLLANTS , pour panneau issue de secours P-LIGHT, lot de 3, 35,3 x 16,5 cm (Lxh)