




Plafonnier P-LIGHT

LED, 6000 K, IP65, rectangulaire, blanc, 6,5 W

P-LIGHT pour utilisation comme éclairage de secours, adapté au montage en saillie au mur et au plafond. Les luminaires de sécurité sont équipés de deux accus Ni-Mh intégrés, avec test automatique et distance de détection de 30m. Le temps de fonctionnement de secours du luminaire est de trois heures. Le luminaire peut être utilisé en commutation permanente/commutation de secours. Branchement électrique directement sur tension secteur 230V. La gamme P-LIGHT est disponible en plusieurs variantes.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	240004
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 65
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	5 W
Lumen	135 lm
Température de couleur	6000 Kelvin
Angle de rayonnement	110 °
Coloris	blanc
IRC	70
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Sortie lumineuse	direct
Largeur	37.5 cm
Hauteur	17.6 cm
Profondeur	7.3 cm
Poids net	1.293 kg
Poids brut	1.438 kg

Accessoires

240010	FEUILLE PICTOGRAMME , pour luminaire de sortie de secours P-LIGHT, kit de 2, L/H 35,3/16,5 cm
240022	ACCUMULATEUR , pour P-LIGHT, 3,6V, 1000mA, kit de 2 pièces
240009	FEUILLE PICTOGRAMME , pour luminaire de sortie de secours P-LIGHT, kit de 3, L/H 35,3/16,5 cm