





P-LIGHT

lampada a plafone, LED, 6000K, IP65, rettangolare, bianco, 6,5W

P-LIGHT è adatta all'uso come lampada d'emergenza, da montare a plafone o a parete. Le lampade segnaletiche di sicurezza sono dotate di due batterie al Ni-Mh integrate, con autotest automatico e visibilità da 30m. Il tempo di funzionamento di emergenza della lampada è di tre ore. La lampada può essere utilizzata con funzionamento permanente/non permanente. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Sono disponibili altre versioni della serie P-LIGHT.



DATI TECNICI

Articolo	240004
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 65
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	5 W
Lumen	135 lm
Temperatura colore	6000 Kelvin
Angolo di emissione	110 °
Colore	bianco
CRI	70
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico
Emissione	diretto
Larghezza	37.5 cm
Altezza	17.6 cm
Profondità	7.3 cm
Peso netto	1.293 kg
Peso lordo	1.438 kg

Accessori

240009	PELLICOLA DI PITTOGRAMMI , per lampada per uscita d'emergenza P-LIGHT, set da 3, L/H 35,3/16,5 cm
240010	PELLICOLA DI PITTOGRAMMI , per lampada per uscita d'emergenza P-LIGHT, set da 2, L/H 35,3/16,5 cm
240022	BATTERIA , per P-LIGHT, 3,6V, 1000mA, set composto da 2 pezzi