




## P-LIGHT

takarmatur, LED, 6000K, IP65, firkantet, hvit, 6, 5W

P-LIGHT til bruk som nødlys. Egnet til utenpåliggende montering på vegg eller i tak. Sikkerhetsbelysningen er utstyrt med to integrerte Ni-Mh-batterier med automatisk testfunksjon og en rekkevidde på 30 m. Driftstiden til nødlyset er på tre timer. armaturet kan brukes som kontinuerlig belysning eller beredskapsbelysning. armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning. Det finnes også andre varianter i P-LIGHT-serien.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	240004
EL nummer	6603012
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 65
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	5 W
Lysytelse	135 lm
Lysfargetemperatur	6000 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	hvit
CRI	70
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h
Lysstyrkefordeling	symmetrisk
Lysåpning	direkte
Bredde	37.5 cm
Høyde	17.6 cm
Dybde	7.3 cm
Nettvekt	1.293 kg

Bruttovekt	1.438 kg
------------	----------

## Tilbehør og lyspæreanbefaling

240010	PIKTOGRAMFOLIE , til P-LIGHT Nødlis, 2-er-sett, L/H 35, 3/16, 5 cm
240022	OPPLADBART BATTERI , til P-LIGHT, 3, 6V, 1000mA, sett á 2 stk.
240009	PIKTOGRAMFOLIE , til P-LIGHT Nødlis, 3-er-sett, L/H 35, 3/16, 5 cm