




## P-LIGHT

plafondarmatuur, LED, 6000K, IP65, rechthoekig, wit, 6,5W

P-LIGHT is geschikt voor wand- en plafondmontage als noodverlichting. De veiligheidsarmaturen zijn uitgerust met twee ingebouwde Ni-Mh accu's, een automatische zelftest en een detectieafstand van 30m. De autonomie van het armatuur bedraagt drie uur. Het armatuur kan gebruikt worden met permanente schakeling/stand-by schakeling. Het armatuur wordt rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. De P-LIGHT reeks is in nog meer varianten beschikbaar.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	240004
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 65
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	II
Wattage	5 W
Lumen	135 lm
Lichtkleurtemperatuur	6000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit
CRI	70
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Breedte	37.5 cm
Hoogte	17.6 cm
Diepte	7.3 cm
Nettogewicht	1.293 kg
Brutogewicht	1.438 kg

## Toebehoren

240010	PICTOGRAMFOLIE , voor P-LIGHT noodver- lichting, set van 2 stuk, L/H 35,3/16,5 cm
240022	ACCUMULATOR , voor P-LIGHT, 3,6V, 1000 mA, set van 2 stuks
240009	PICTOGRAMFOLIE , voor P-LIGHT noodver- lichting, set van 3 stuks, L/H 35,3/16,5 cm