




P-LIGHT

ceiling light, LED, 6000K, IP65, rectangular, white, 6,5W

P-LIGHT do zastosowania jako oświetlenie awaryjne do montażu natynkowego na ścianie lub suficie. Lampy bezpieczeństwa są wyposażone we wmontowany akumulator Ni-Mh i automatyczny autotest, a ich zasięg wykrywania wynosi 30m. Czas pracy awaryjnej lampy wynosi trzy godziny. Lampa może pracować w trybie ciągłym/ trybie gotowości. Podłączenie bezpośrednio do sieci 230 V. Dostępne są dodatkowe warianty z serii P-LIGHT.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	240004
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP 65
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Klasy ochrony	II
Wydajność	5 W
Strumień świetlny	135 lm
Temperatura barwy światła	6000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	110 °
Kolor	biały
CRI	70
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	25000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczny
Emisja światła	bezpośrednie
Szerokość	37.5 cm
Wysokość	17.6 cm
Głębokość	7.3 cm
Waga netto	1.293 kg
Waga brutto	1.438 kg

Aksesoria

240010	PIKTOGRAM , do lampy ewakuacyjnej P-LIGHT, zestaw 2-elementowy, D/W 35,3/16,5 cm
240022	AKUMULATOR DO P-LIGHT , Ni- Cad 3,6V, 1000mA
240009	PIKTOGRAM , do lampy ewakuacyjnej P-LIGHT, zestaw 3-elementowy, D/W 35,3/16,5 cm