P-LIGHT

luminária de teto, LED, 6000K, IP65, retangular, branco, 6,5W

P-LIGHT, para uso como iluminação de emergência e adequado para montagem à face da parede e do teto. As luminárias de segurança estão equipadas com duas pilhas recarregáveis Ni-Mh integradas, com autoteste automático e amplitude de reconhecimento de 30 m. O tempo de operação de emergência da luminária é de três horas. As luminárias podem ser operadas em modo de funcionamento permanente ou não permanente. A ligação elétrica ocorre diretamente com 230V. Estão disponíveis outras versões da série P-LIGHT.





DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	240004
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP 65
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto,Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Classe de proteção	II
Potência	5 W
Lúmen	135 lm
Temperatura de cor da luz	6000 Kelvin
Ângulo de feixe	110 °
Cor	branco
CRI	70
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribuição da intensidade luminosa	simétrico
Saída de luz	direto
Largura	37.5 cm
Altura	17.6 cm
Profundidade	7.3 cm
Peso líquido	1.293 kg
Peso bruto	1.438 kg

Página BIG WHITE	341

Acessórios

240009	PELÍCULA DE PICTO-GRAMA , para luminária de saída de emergência P-LIGHT, conjunto de 3 unid., C/A 35,3/16,5 cm
240010	PELÍCULA DE PICTO-GRAMA , para luminária de saída de emergência P-LIGHT, conjunto de 2 unid., C/A 35,3/16,5 cm
240022	ACUMULADOR , para P-LIGHT, 3,6V, 1000 mA, kit de 2 unid.