




P-LIGHT

потолочный светильник, светодиодный, 6000 К, IP65, прямоугольный, белый, 6,5 Вт

P-LIGHT подходит для использования в качестве настенного или потолочного аварийного освещения. Аварийные светильники оснащены двумя встроенными никель-металлогидридными (Ni-Mh) аккумуляторами и имеют функцию автоматической самодиагностики. Дальность видимости составляет 30 м. Время работы светильника в аварийном режиме составляет три часа. Светильник может работать в непрерывном режиме / в режиме ожидания. Светильник подключается напрямую к сети напряжением 230 В. Также имеются другие версии серии P-LIGHT



Технические характеристики

Тов. №	240004
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 65
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	5 W
Световой поток	135 lm
Цветовая температура	6000 Kelvin
Половинный угол	110 °
Цвет	белый
CRI	70
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	прямой
Ширина	37.5 cm
Высота	17.6 cm
Глубина	7.3 cm
Вес нетто	1.293 kg
вес брутто	1.438 kg

Аксессуары

240010	ФОЛЬГА С ПИКТОГРАММОЙ , для светильника с указанием аварийного выхода P-LIGHT, набор из 2 шт., Д/В 35,3/16,5 см
240022	КОМПЛЕКТ ИЗ 2 АККУМУЛЯТОРОВ для P-LIGHT , 3,6 В, 1000 мА
240009	ФОЛЬГА С ПИКТОГРАММОЙ , для светильника с указанием аварийного выхода P-LIGHT, набор из 3 шт., Д/В 35,3/16,5 см