




P-LIGHT

stropna nadgradna svetilka, LED, 6000 K, IP65, pravokotna, bela, 6,5W

P-LIGHT je mogoče uporabiti kot stensko ali stropno nadgradno svetilko. Primerna je kot zasilna razsvetljava. Varnostne svetilke z vgrajenima Ni-MH baterijama so opremljene s funkcijo samodejnega samopreverjanja in senzorjem z dometom 30 m. Zasilna svetilka ob vklopu deluje tri ure. Nastavite jo lahko, tako da sveti nepretrgoma ali ima vklopljeno stanje pripravljenosti. Prikluči se neposredno na omrežje z napetostjo 230 V. Na voljo so tudi druge različice linije P-LIGHT.



TEHNIČNI PODATKI

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Št. art. | 240004 |
| Število različnih svetlobnih rež | 1 |
| IP koda | IP 65 |
| Montaža | Nadgradnja |
| Podrobnosti montaže | Strop, Stena |
| Primarna nazivna napetost | 220-240V ~50/60Hz |
| Zaščitni razred | II |
| El. moč | 5 W |
| Lumini | 135 lm |
| Barvna temperatura | 6000 Kelvin |
| Kot sevanja | 110 ° |
| Barva | bela |
| CRI | 70 |
| LXXBXX podatki | L70B50 |
| Življenjska doba | 25000 h |
| Razporeditev svetilnosti | simetrična |
| Svetenje | neposredno |
| Širina | 37.5 cm |
| Višina | 17.6 cm |
| Globina | 7.3 cm |
| Neto teža | 1.293 kg |
| Bruto teža | 1.438 kg |

Dodatki

| | |
|--------|---|
| 240010 | NALEPKA S PIKTOGRAMOM , za P-LIGHT svetilko za izhod v sili, 2 v kompletu, D/V 35,3/16,5 cm |
| 240022 | AKUMULATOR , za P-LIGHT, 3,6 V, 1000 mA,v kosa v kompletu |
| 240009 | NALEPKA S PIKTOGRAMOM , za P-LIGHT svetilko za izhod v sili, 3 v kompletu, D/V 35,3/16,5 cm |