




## P-LIGHT

Einbauleuchte, LED, 6000K, rund, weiß, 5W

P-LIGHT zur Verwendung als Notbeleuchtung für Wand- und Deckenmontage geeignet. Die zwei starren Leuchtenköpfe sind jeweils mit einer 2W LED versehen. Ausgestattet sind die Sicherheitsleuchten mit zwei eingebautem Ni-Mh Akku und mit Auto Test Funktion. Die Notbetriebszeit der Leuchte beträgt drei Stunden. Betrieben werden kann die Leuchte in Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt über 230V. Weitere Varianten der P-LIGHT Serie sind vorhanden.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	240006
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50Hz
Schutzklasse	II
Wattage	5 W
Lumen	120 lm
Lichtfarbtemperatur	6000 Kelvin
Abstrahlwinkel	90 °
Farbe	weiß
CRI	70
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	25000 h
Lichtstärkeverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Höhe	6.2 cm
Durchmesser	12.5 cm
Nettogewicht	0.41 kg
Bruttogewicht	0.477 kg
Ausschnittsform	rund

Einbautiefe	7.5 cm
Einbaudurchmesser	9.5 cm

## Zubehör

240024	AKKUMULATOR , für P-LIGHT, 7,2V, 1000mA
--------	--