





P-LIGHT

luminaria empotrada, led, 6000K, redonda, blanco, 5 W

P-LIGHT para su uso como iluminación de emergencia para el montaje de pared y de techo. Los dos cabezales rígidos están equipados con un led de 2 W cada uno. Las luminarias de seguridad están equipadas con dos baterías incorporadas de Ni-Mh y con función de autodiagnóstico. El tiempo de funcionamiento de emergencia de la luminaria es de tres horas. La luminaria puede utilizarse con conmutación continua/de reserva. La conexión eléctrica se realiza directamente a través de 230 V. Están disponibles otras variantes de la serie P-LIGHT.



Datos técnicos

Art. N.º	240006
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50Hz
Clase de protección	II
Potencia	5 W
Flujo luminoso	120 lm
Temperatura del color de la luz	6000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	90 °
Color	blanco
IRC	70
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	Directa
Altura	6.2 cm
Diámetro	12.5 cm
Peso neto	0.41 kg
Peso bruto	0.477 kg
Forma de la estructura	ronda

Profundidad del montaje	7.5 cm
Diámetro de montaje	9.5 cm
Página BIG WHITE	420

Accesorios

240024	ACUMULADOR , para P-LIGHT, 7,2 V, 1000 mA
--------	--