




Spot encastré P-LIGHT

LED, 6000 K, rond, blanc, 5 W

Le P-LIGHT est utilisé comme éclairage d'urgence au plafond ou au mur. Les deux têtes d'éclairage non mobiles disposent chacune d'une LED de 2 W. Les luminaires de sécurité sont équipés de deux accus Ni-Mh et d'une fonctionnalité d'auto-test. La durée de fonctionnement en mode urgence du luminaire est de trois heures. Le luminaire peut également fonctionner en mode éclairage permanent/non permanent. La lampe peut directement être branchée sur le réseau 230 V. D'autres variantes de la série P-LIGHT sont disponibles.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	240006
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50Hz
Indice de protection	II
Wattage	5 W
Lumen	120 lm
Température de couleur	6000 Kelvin
Angle faisceau	90 °
Coloris	blanc
CRI	70
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Faisceau lumineux	direct
Hauteur	6.2 cm
Diamètre	12.5 cm
Poids net	0.41 kg
Poids brut	0.477 kg
Forme de la découpe	rond

Profondeur d'encastrement	7.5 cm
Diamètre d'encastrement	9.5 cm

Accessoires

240024	ACCUMULATEUR , pour P-LIGHT, 7,2 V, 1000 mA
--------	---