




Encastré P-LIGHT

LED, 6000 K, rond, blanc, 5 W

P-LIGHT pour utilisation comme éclairage de secours, adapté au montage au mur et au plafond. Chacune des deux têtes rigides est équipée d'une LED 2W. Les luminaires de sécurité sont équipés de deux accus Ni-Mh intégrés et d'une fonction de test automatique. Le temps de fonctionnement de secours du luminaire est de trois heures. Le luminaire peut être utilisé en commutation permanente/commutation de secours. Branchement électrique directement sur tension secteur 230V. La gamme P-LIGHT est disponible en plusieurs variantes.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	240006
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	5 W
Lumen	120 lm
Température de couleur	6000 Kelvin
Angle de rayonnement	90 °
Coloris	blanc
IRC	70
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Sortie lumineuse	direct
Hauteur	6.2 cm
Diamètre	12.5 cm
Poids net	0.41 kg
Poids brut	0.477 kg
Forme de découpe	rond

Profondeur d'encastrement	7.5 cm
Diamètre d'encastrement	9.5 cm

Accessoires

240024	ACCUMULATEUR , pour P-LIGHT, 7,2V, 1000mA
--------	---