





## P-LIGHT

incasso, LED, 6000K, rotondo, bianco, 5W

P-LIGHT è adatta all'uso come lampada d'emergenza, da montare a plafone o a parete. I due vani ottici fissi sono dotati di LED da 2W. Le lampade di sicurezza sono dotate di due batterie al Ni-Mh integrate e della funzione Auto Test. Il tempo di funzionamento di emergenza della lampada è di tre ore. La lampada può essere utilizzata con funzionamento permanente/non permanente. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Sono disponibili altre versioni della serie P-LIGHT.



## DATI TECNICI

Articolo	240006
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~50Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	5 W
Lumen	120 lm
Temperatura colore	6000 Kelvin
Angolo di emissione	90 °
Colore	bianco
CRI	70
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico
Emissione	diretto
Altezza	6.2 cm
Diametro	12.5 cm
Peso netto	0.41 kg
Peso lordo	0.477 kg
Forma dello scasso	rotonda

Profondità d'incasso	7.5 cm
Diametro d'incasso	9.5 cm
BIG WHITE pagina	420

## Accessori

240024	BATTERIA , per P-LIGHT, 7,2V, 1000mA
--------	--------------------------------------