




## P-LIGHT

inbouwarmatuur, LED, 6000K, rond, wit, 5W

P-LIGHT is geschikt voor wand- en plafondmontage als noodverlichting. De twee vaste spots zijn elk uitgerust met een LED van 2 watt. De veiligheidsarmaturen beschikken over twee ingebouwde Ni-Mh accu's en een automatische zelftestfunctie. De autonomie van de lamp bedraagt drie uur. De lamp kan gebruikt worden met permanente schakeling/stand-by schakeling. Het armatuur wordt rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. De P-LIGHT reeks is in nog meer varianten beschikbaar.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	240006
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50Hz
Beschermingsklasse	II
Wattage	5 W
Lumen	120 lm
Lichtkleurtemperatuur	6000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	wit
CRI	70
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Hoogte	6.2 cm
Diameter	12.5 cm
Nettogewicht	0.41 kg
Brutogewicht	0.477 kg
Uitsparingsvorm	rond

Inbouwdiepte	7.5 cm
Inbouwdiameter	9.5 cm

## Toebehoren

240024	ACCUMULATOR , voor P-LIGHT, 7,2V, 1000 mA
--------	--