





P-LIGHT

luminária de embutir, LED, 6000K, redonda, branco, 5W

P-LIGHT, para uso como iluminação de emergência e adequado para montagem na parede e no teto. As duas cabeças de iluminação rígidas estão respetivamente equipadas com um LED de 2W. As luminárias de segurança estão equipadas com duas pilhas recarregáveis de Ni-Mh e com função de autoteste. O tempo de operação de emergência da luminária é de três horas. As luminárias podem ser operadas em modo de funcionamento permanente ou não permanente. A ligação elétrica ocorre diretamente com 230V. Estão disponíveis outras versões da série P-LIGHT.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	240006
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Tensão nominal primária	220-240V ~50Hz
Classe de proteção	II
Potência	5 W
Lúmen	120 lm
Temperatura de cor da luz	6000 Kelvin
Ângulo de feixe	90 °
Cor	branco
CRI	70
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribuição da intensidade luminosa	simétrico
Saída de luz	direto
Altura	6.2 cm
Diâmetro	12.5 cm
Peso líquido	0.41 kg
Peso bruto	0.477 kg
Forma de recorte	redonda

Profundidade de montagem	7.5 cm
Diâmetro de montagem	9.5 cm
Página BIG WHITE	420

Acessórios

240024	ACUMULADOR , para P-LIGHT, 7,2V, 1000 mA
--------	---