




P-LIGHT

встраиваемый светильник, светодиодный, 6000 К, круглый, белый, 5 Вт

P-LIGHT подходит для использования в качестве настенного или потолочного аварийного освещения. В каждом из двух неподвижных рожков установлен светодиод мощностью 2 Вт. Аварийные светильники оснащены двумя встроенными никель-металлогидридными (Ni-Mh) аккумуляторами и имеют функцию автоматической самодиагностики. Время работы светильника в аварийном режиме составляет три часа. Светильник может работать в непрерывном режиме / в режиме ожидания. Светильник подключается напрямую к сети напряжением 230 В. Также имеются другие версии серии P-LIGHT



Технические характеристики

Тов. №	240006
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50Hz
Класс защиты	II
Мощность	5 W
Световой поток	120 lm
Цветовая температура	6000 Kelvin
Половинный угол	90 °
Цвет	белый
CRI	70
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	прямой
Высота	6.2 cm
Диаметр	12.5 cm
Вес нетто	0.41 kg
вес брутто	0.477 kg
Форма сечения	круглый

Установочная глубина	7.5 cm
Установочный диаметр	9.5 cm

Аксессуары

240024	АККУМУЛЯТОР для P-LIGHT , 7,2 В, 1000 мА
--------	--