




P-LIGHT

inbyggnadsarmatur, LED, 6000K, rund, vit, 5W

P-LIGHT är lämplig att använda som nödbelysning för vägg- och takmontage. De två stela lamphuvudena har varsin 2W LED-lampa. Säkerhetslamporna är utrustade med två inbyggda Ni-Mh batterier och ett automatiskt självtest. Lampans nöddrifttid är tre timmar. Lampan kan användas i underhållsläge/standbyläge. Den elektriska anslutningen görs direkt via 230V. Andra varianter av P-LIGHT-serien finns tillgängliga.



Art. Nej.	240006
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Primär nominell spänning	220-240V ~50Hz
Skyddsklass	II
Watt	5 W
Lumen	120 lm
Ljusets färgtemperatur	6000 Kelvin
Strålningsvinkel	90 °
Färg	vit
CRI	70
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	25000 h
Fördelning av ljusintensitet	symmetrisk
Ljusemission	direkt
höjd	6.2 cm
Diameter	12.5 cm
Netto vikt	0.398 kg
Bruttovikt	0.47 kg
Utskärningens form	runda

Inbyggnadsdjup	7.5 cm
Installationsdiameter	9.5 cm

240024	ACKUMULATOR för P-LIGHT , Ni-Mh 7,2V, 1000mA
--------	--