



SPAREPÆRE

E14, 9 W, 2700 K, formet som et stearinlys

Denne sparelyskilden er ideell til dekorativ og frittlysende bruk. Den opaliserte overstangen i stearinlysform produserer spesielt mykt lys og er dermed den ideelle glødearmaturerstatningen. Takket være den attraktive formen kan den også brukes i åpne armatur. Produktet tilhører energiklasse A. Vektet forbruk ligger på 9 kWh/1000 t.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	508840
Sokkel	E14
Lyskildetype	TCC-SE
IP-kode	IP 20
Kvikksølvinnhold	2.5 mg
Merkespenning	220-240V ~50/60Hz V
Vekt forbruk	9 kWh/1000h
Elektrisk effektfaktor	0.6
Systemeffekt	9 W
Tenningstid	0.3 s
Starttid	100 s
Lysytelse	420 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	hvit
CRI	80
Lumen	65 lm
Levetid	8000 h
Koblingssykluser	8000
Bredde	3.8 cm
Høyde	11.7 cm
Dybde	3.8 cm
Diameter	3.8 cm

Nettovekt	0.04 kg
Bruttovekt	0.055 kg