ROULEAU FLEXLED RGB 12V

7W, 1m, 36 LED par m

Bandeau LED RGB 12V DC flexible avec bande autocollante sur la face arrière pour un montage facile. Le raccordement électrique du bandeau disponible en différentes longueurs s'effectue sur une alimentation tension continue 12V compatible. Également disponible en accessoires : câble d'alimentation et connecteur direct. La commande des effets RGB nécessite un contrôleur séparé.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	552003
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Dim-to-Warm
Tension nominale	12V DC V
Classe de protection	III
Puissance en watts	7 W
Température de couleur	2000-10000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Durée de vie	20000 h
Cycles de commutation	10000
Longueur	100 cm
Largeur	1 cm
Hauteur	0.2 cm
Poids net	0.016 kg
Poids brut	0.127 kg

Accessoires

550417	ROULEAU FLEXLED RGB 12V , connecteurs directs, jusqu'à 10mm, max 25
550414	ALIMENTATION pour FLEXLED ROLL RGB 12V jusqu'à 10mm de large , max. 25W, 30cm, 2 pièces