



FLEXLED ROLL RGB 12V

7W, 1 m, 36 LED/m, IP55

LED Strip flessibile, da 12V DC RGB con nastro adesivo sul retro per un facile montaggio. Gli strip, disponibili in varie lunghezze, si collegano ad un alimentatore a corrente continua da 12V. Come ulteriori accessori sono disponibili un cavo di alimentazione e un raccordo diretto. Per controllare gli effetti RGB è necessario un comando separato.

DATI TECNICI

Articolo	552003
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Tecnologia del dimmering	Dim-to-Warm
Tensione nominale	12V DC V
Classe isolamento	III
Wattaggio	7 W
Angolo di emissione	120 °
Durata	20000 h
Cicli di accensione	10000
Lunghezza	100 cm
Larghezza	1 cm
Altezza	0.2 cm
Peso netto	0.016 kg
Peso lordo	0.127 kg

Accessori

550414	TESTATA ALIMENTAZIONE per FLEXLED ROLL RGB da 12V fino a 10mm di larghezza , max 25W, 30cm, 2 pz.
550417	RACCORDO DIRETTO per FLEXLED ROLL RGB da 12V fino a 10 mm di larghezza , max 25W, 2 pz.