



## FLEXLED ROLL RGB

**12 В, 35 Вт, 5 м, 36 светодиодов/м**

Гибкая светодиодная лента RGB, 12 В пост. тока, с клейкой полосой на обратной стороне для удобства монтажа. Подключение к сети лент, доступных в различных размерах, осуществляется с помощью совместимого блока питания постоянного тока 12 В. В качестве дополнительных аксессуаров доступны сетевые кабели и соединители для прямого подключения. Для управления эффектами RGB требуется отдельный пульт ДУ.

### Технические характеристики

Тов. №	552023
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DIM-TO-WARM
Номинальное напряжение	12V DC V
Класс защиты	III
Мощность	35 W
Цветовая температура	2000-10000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	оранжевый
Срок службы	20000 h
Циклы включения/отключения	10000
Длина	500 cm
Ширина	1 cm
Высота	0.2 cm
Вес нетто	0.073 kg
вес брутто	0.188 kg

## Аксессуары

550417	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПРЯМОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ FLEX-LED ROLL RGB 12 В шириной до 10 мм , 25 Вт, 2 шт.
550414	