



FLEXLED ROLL RGB

12 V, 35 W, 5 m, 36 LED/m

Upogljivi LED RGB trak za enosmerni tok in napetost 12 V, za lažjo montažo je na zadnji strani opremljen z lepilnim trakom. Trak, ki je na voljo v različnih dolžinah, se prek napajalnega voda priključi na ustrezen napajalnik s konstantno napetostjo 12 V. Kot dodatna oprema sta na voljo napajalni kabel in neposredni spojnik. Za krmiljenje barvnih učinkov RGB sistema potrebujete krmilno enoto, ki jo morate naročiti posebej.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	552023
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Dim-to-Warm
Nazivna napetost	12V DC V
Zaščitni razred	III
El. moč	35 W
Barvna temperatura	2000-10000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	oranžna
Življenjska doba	20000 h
Preklopni cikli	10000
Dolžina	500 cm
Širina	1 cm
Višina	0.2 cm
Neto teža	0.073 kg
Bruto teža	0.188 kg

Dodatki

550417	NEPOSREDNI SPOJNIK , za FLEXLED ROLL RGB 12 V širine do 10 mm, maks. 25 W, 2 kosa
550414	VTIČ NAPAJALNEGA VODA , za FLEXLED ROLL RGB 12 V širine do 10 mm, maks. 25 W, 30 cm, 2 kosa