



FLEXLED ROLL RGB 24V

30W, 3 m, 48 LED/m

Flexibele, 24V DC LED RGB-strip waarbij voor een eenvoudige montage op de achterzijde tape is aangebracht. De in meerdere lengtes verkrijgbare strips worden op een compatibele 24V gelijkspanningsvoeding aangesloten. Als montage toebehoren zijn een voedingskabel en directverbinder leverbaar. Een sturing voor de bediening van de RGB-kleureffecten is afzonderlijk leverbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	552113
IP-code	IP 20
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Dim-to-Warm
LED afstand	2.1 cm
Nominale spanning	24V DC V
Beschermingsklasse	III
Wattage	30 W
Lichtkleurtemperatuur	2000-10000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Levensduur	20000 h
Schakelcycli	10000
Lengte	300 cm
Breedte	1.5 cm
Hoogte	0.2 cm
Nettogewicht	0.052 kg
Brutogewicht	0.181 kg

Toebehoren

470544	LED VOEDING , 36W, 24V
470651	EASY LIM RF MINI RGB SLAVE , 12V/DC en 24V/DC
550419	DIRECTVERBINDER , voor FLEXLED ROLL RGB 24V tot 15 mm breedte, max. 50W
470650	EASY LIM RF MINI RG- B-MASTERSTURING , 12V/DC en 24V/DC, met afstandsbediening
550418	VOEDING , voor FLEX- LED ROLL RGB 24V tot 15 mm breedte, max. 50- W, 50 cm