



FLEXLED ROLL RGB

24 В, 30 Вт, 3 м, 48 светодиодов/м

Гибкая светодиодная лента RGB, 24 В пост. тока, с клейкой полосой на обратной стороне для удобства монтажа. Подключение к сети лент, доступных в различных размерах, осуществляется с помощью совместимого блока питания постоянного тока 24 В. В качестве дополнительных аксессуаров доступны сетевые кабели и соединители для прямого подключения. Для управления эффектами RGB требуется отдельный пульт ДУ.

Технические характеристики

Тов. №	552113
IP Code	IP 20
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DIM-TO-WARM
Расстояние LED	2.1 cm
Номинальное напряжение	24V DC V
Класс защиты	III
Мощность	30 W
Цветовая температура	2000-10000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Срок службы	20000 h
Циклы включения/отключения	10000
Длина	300 cm
Ширина	1.5 cm
Высота	0.2 cm
Вес нетто	0.052 kg
вес брутто	0.181 kg

Аксессуары

470544	БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ , 36 Вт, 24 В
470651	EASY LIM RF-MINI-RGB-SLAVE , 12 В/пост. тока и 24 В/пост. тока
550419	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПРЯМОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ FLEX-LED ROLL RGB 24 В шириной до 15 мм , макс. 50 Вт
470650	
550418	УСТРОЙСТВО ПИТАНИЯ для FLEX-LED ROLL RGB 24 В шириной до 15 мм , макс. 50 Вт, 50 см