



FLEXLED ROLL RGB

24V, 30W, 3 m, 48 LED/m

Upogljivi LED RGB trak za enosmerni tok in napetost 24 V, za lažjo montažo je na zadnji strani opremljen z lepilnim trakom. Trak, ki je na voljo v različnih dolžinah, se prek napajalnega voda priključi na ustrezen napajalnik s konstantno napetostjo 24 V. Kot dodatna oprema sta na voljo napajalni kabel in neposredni spojnik. Za krmiljenje barvnih učinkov RGB sistema potrebujete krmilno enoto, ki jo morate naročiti posebej.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	552113
IP koda	IP 20
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Dim-to-Warm
Razdalja LED	2.1 cm
Nazivna napetost	24V DC V
Zaščitni razred	III
El. moč	30 W
Barvna temperatura	2000-10000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Življenjska doba	20000 h
Preklopni cikli	10000
Dolžina	300 cm
Širina	1.5 cm
Višina	0.2 cm
Neto teža	0.052 kg
Bruto teža	0.181 kg

Dodatki

470544	LED NAPAVALNIK , 36 W, 24 V
470651	EASY LIM RF MINI RGB PODREJENA ENOTA , 12 V in 24 V DC
550419	NEPOSREDNI SPOJNIK , za FLEXLED ROLL RGB 24 V do širine 15 mm, maks. 50 W
470650	EASY LIM RF MINI RGB NADREJENA KRMILNA ENOTA , 12 V/DC in 24 V/DC, z daljinskim upravljalnikom
550418	VTIČ NAPAVALNEGA VODA , za FLEXLED ROLL RGB 24 V do širine 15 mm, maks. 50 W, 50 cm